

경부고속철도 건설을 협력하여 국가경쟁력을 강화하자

Letas Strengthen Our International Competitive Power by Constructing The Seoul-Pusan High Speed Railway System Providing Strenuous Cooperative Support



申 鐘 瑞*
Shin, Chong Seo

* 철도·토목시공기술사, 재단법인 한국철도기술공사 이사장,
사단법인 대한터널협회 회장, 전 한국고속철도건설공단 건설본부장.

우리나라의 철도는 1899. 9. 18 노량진~제물포간 경인선 개통후 1999년 100주년을 맞이하는 동안 1970. 7 경부고속도로 개통 이전까지는 8.15 광복과 6.25동란을 거쳐 국가의 운명과 함께 교통의 대중을 이루어 왔으나 자동차 공업의 발달과 경제성장에 따라 교통부문의 성장은 경제 성장보다 더 높은 증가추세로 증가되어 국가 재정형편상 사회 간접자본의 교통부문에 중점투자를 하지 못하여 어려운 실정이었으므로 교통혼잡을 초례케하였다. 이에 대책의 일환으로 서울~부산간 열차운행 최고속도 300km/h의 초고속철도를 건설하게 되어 1992. 6. 30 천안~대전간 시험선 약 60km구간을 우선 착공하였다.

노선 선정 및 역위치 선정, 항공 사진촬영 측량, 실시설계, 환경영향평가, 도시계획 시설결정, 공공시설 입지 지정, 사업실시 계획승인, 차량형식 결정, 재원 대책, 용지매수협의 등을 거쳐 1993. 6 총사업비 10조7,400억원으로 서울~부산간 2002년 완공하는 계획으로 수정보완하여 추진 하던중 천안~대전간 시험선 구간 시공과정에서 설계보완 및 품질관리, 대전·대구역 지상, 지하, 경주노선 문화재등 논란으로 공사일부 중지, 물

가상승으로 사업비 증가, 사업기간 연장, IMF 등 사업변경요인이 발생하여 전면재검토로 사업관리 시스템인 PM도입에 따른 관리조직개편, 그동안 논란된 사항을 충분히 검토보완하여 각계 전문가들의 평가를 거쳐 1998년 사업계획을 수정하였으며 총공정 28%, 시험선 구간 69%의 공정으로 이젠 정상적으로 추진하고 있다.

1) 건설계획 개요

경부고속철도 건설은 서울~부산간 412km구간을 열차운행 최고속도 300km/h로 운행할 수 있는 선로를 건설하도록 계획하여 서울~부산간을 천안, 대전, 대구, 경주를 경유하는 노선을 선정하고 총사업비 18조 4,358억원이 소요되나 최소한 투자비로 효율적으로 추진하기 위해 1단계, 2단계로 구분하고 1단계 사업을 12조 7,377억원을 투입하여 1992. 6 ~ 2004년까지 서울~대구간의 고속철도 신선을 건설하고, 대구~부산간은 기존 경부선 철도를 전철화하여 개통하며 대전, 대구역은 지상으로 기존역을 활용하는 것으로 하였으며 서울~대전간은 2003. 12까지 우선개통하는 것으로 하였다. 2단계 사업은 대구~부산간을 신

선으로 건설하여 2010년경 완공하도록 기본계획을 1998년 수정하였다.

주요시설은 용지 : 571만평, 선로시설 : 토공 111km(27%), 교량 112km(27%), 터널 189km(46%). 차량 : 총 46편성중 프랑스에서 제작 12편성, 국내에서 제작 34편성, 차량기지 : 2개소, 역사 : 서울, 용산, 남서울, 천안, 대전, 대구, 경주, 부산역이며 서울과 용산역은 기존역을 개량하여 우선 개통하기로 하였다.

열차운용 계획은 1개 열차 승차인원 1,000명 내외의 열차가 운행 최고속도 시속 300km로 서울~부산간을 직통 또는 격역정차로 개통초기는 10~20분간격, 최대 4분 간격으로 시설하여 1단계 완공후 409km를 160분(2시간 40분), 2단계 완공후 412km구간을 116분(1시간 56분)으로 운행할 계획이다.

경부고속철도 건설기준은 고속철도 시스템(System)을 새로이 개발하는 것이 아니고 이미 고속철도 시스템을 개발하여 운행하고 있는 일본 신칸센, 프랑스 TGV, 독일 ICE등 3개국 고속철도 중에서 선택하여 건설하기 때문에 우리나라에서 새로이 개발하는 것이 아니다. 3개국 고속철도 시스템은 선로구조 및 전기방식, 신호방식은 동일 하나 차량형식은 각각 특성이 있으며 열차운행 최고속도에 따라 안전한 선로조건을 채택하고 있다.

차량이 고속으로 안전하게 달릴 수 있는 선로시설 설계기준은 우리나라 지형특성과 차량의 성능,

외국고속철도의 기술수준을 생각하여 국제철도연맹인 UIC(International Union of Railways) 및 기존의 외국고속철도 건설기준에 적합하도록 설정하였으며, 이 건설기준을 차량형식을 선정하는 제의조건으로 제시해 차량공급국이 이 조건에 적합하게 차량을 제작하여 납품하도록 하고 차량과 선로시설간의 기술적 연계성(Interface)을 확보하도록 하였다.


특히 열차가 터널내를 고속으로 교행운행 할때 발생하는 공기압력에 대비한 안정성 확보를 위해 전산 프로그램에 의해 터널크기를 산정하였다. 또한 고속철도의 건설기준과 설계기준은 다음과 같은 사항을 고려하였다.

- 고속열차가 최고속도로 안전하게 대량수송

세계각국 고속철도 건설기준 비교

구 분	한 국	일 본	프 래 는	독 일	스 페 인	
	현 경부선	경부고속철도	신칸센	TGV	ICE	AVE
최고운행속도	150km/h	300km/h	275km/h	300km/h	280km/h	270km/h
선로구조						
궤 간	1,435mm	1,435mm	1,435mm	1,435mm	1,435mm	1,435mm
최소곡선반경	400m	7,000m	4,000m	6,000m	7,000m	4,000m
최급구배	10%	25%	15%	25%	12.5%	12.5%
궤도중심 간격	4.0m	5.0m	4.3m	4.5m	4.7m	4.3m
터널내공간면적	62.2m ²	187m ²	60m ²	100m ²	82m ²	74m ²
설계표준하중	LS-22	UIC하중	NP하중	UIC하중	UIC하중	UIC하중
전 기	AC25KV	AC25KV	AC25KV	AC25KV	AC25KV	AC25KV
신 호	CTC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC
차량동력	기관차형	기관차형	전동차형	기관차형	기관차형	기관차형

선로 표준단면도





할 수 있고 유사시 기존철도와 서로 연결운행을 생각하여 디젤기관차도 달릴수 있는 선로구조로 설계하였으며, 장차 남북철도와 유라시아 철도를 연결하여 운행할 수 있도록 고려하고 세계각국의 고속철도 기술발전 추세를 생각한 속도향상을 고려하여 설계속도를 350km/h로 시설물을 설계하였으며 일본 신간선, 프랑스 TGV, 독일 ICE 3개국 고속철도중 어느 차량이든 운행할수 있는 선로가 되도록 설계하였다.

- 표에서 보는 바와 같이 경부고속철도의 건설기준과 설계기준은 세계 여러나라의 기준과 거의 비슷하다.
- 선로 구조도 궤간 1,435mm의 표준궤간이므로 일반철도와 경부고속철도가 동일하고 레일, 침목, 자갈로 구성된 구조이므로 전혀 새로운 구조가 아니다.

차량시스템은 1개 열차편성 : 20량(동력차 + 동력객차 + 객차16량 + 동력객차 + 동력차), 길이 : 387.9m, 총중량 : 771.2톤(승객탑승 기준) 열차성능은 출력 : 13,560kW, 최대 운행속도 : 300km/h, 안전 한계속도 : 330km/h, 제동거리 : 300km/h에서 3,300m,

재원 조달계획은 국고지원 : 45%(출연 35%, 융자 10%)

공단자체 조달 : 55% (채권 29%, 해외차입 24%, 민자유치등 2%)

경제성은 비용편익/비용비율(B/C) : 1.21, 내부수익률 : 12.7%, 1989년 계획당시 B/C : 1.55 IRR : 19.4% 보다 저하되었다.

재무성은 단년흑자년도 : 개통후 11년, 부채상환 완료 : 개통후 29년으로 만년적자인 철도 경영을 획기적으로 개선하여 국민에게 서비스를 향상할 것이다.

2) 추진현황

천안~대전간 시험선 구간은 노반공사가 93.6%나 완료되고 궤도 및 전기 공사를 착공하여 2000년에 완료할 목표로 추진중이며,

서울~천안간은 용지매수가 98%, 노반공사가 36.5%나 완료되었으며 서울~대전간 2003년에 완공할 목표로 추진중에 있다.

대전~부산간은 대전, 대구역 기존역 활용구간과 대구~부산간 기존선 전철화 구간은 설계중에 있고 대전~대구간 고속철도 신선구간은 노반공사를 공사중에 있다.

차량등 핵심기자재 도입은 1994. 6 21억 160만\$로 계약체결한 이래 프랑스에서 제작하는 12편성은 계획대로 제작하여 시제 1호차는 제작완료하여 현재 프랑스에서 시운전중에 있고 시제 2, 3호차는 1999년 상반기에 인수하여 중앙선 국수역에서 동적으로 보관하고 시험선 구간중 일부 구간을 99년말까지 차량을 시험운행할 계획이며, 국내에서 제작하는 34편성은 제작을 착수하였다.

1) 국가경쟁력 강화에 미치는 영향

고속철도는 토목, 궤도, 건축, 차량, 전기, 전자, 제어, 통신, 기계설비등 산업종합 집합체이므로 이와 관련된 산업의 기술능력을 국제 기술수준으로 향상시켜 국가 경쟁력을 강화할 수 있다.

최첨단 산업인 고속철도의 핵심기술을 공동설계, 공동제작하여 기술 이전으로 국산화하면 이에따른 산업기술이 향상되고 각 분야별 신소재 개발등 국산화로 국가경쟁력을 강화 할 수 있다.

① 건설분야

- 계획 및 설계부문은 고속철도 건설계획 능력을 국내기술로 축적하고 우리나라에서 처음으로 철도, 도로 등 설계부문에서 항공사

진축량을 3차원 해석으로 국내 항공축량 회사가 처음으로 실시하여 지형도를 컴퓨터 디스켓화 작업을 국내 기술로 확보하였으며, 컴퓨터로 토목 공사를 설계할 수 있게 하였음.

- 시공부문은 신공법 개발 및 기계화 시공으로 기술수준을 국제 수준으로 향상하고 품질관리 기법을 ISO-9000계열을 도입하여 완벽한 시공과 각종 시험자료 축적으로 노하우 확보 및 건설장비 국산화 촉진에 기여
- 재료부문은 새로운 공법에 따른 건설재료 및 신소재 국산화와 재료 생산 공장설비 및 생산 제품의 시험, 검사 방법을 국제수준으로 향상.
- 해외 건설부문은 고속철도 계획, 설계, 시공, 시공감리 기술수준 향상으로 해외진출에 기여

② 궤도 분야

- 기초 과학부문은 궤도역학, 궤도 파괴이론의 연구, 궤도시험 및 기술개발, 동역학, 토질역학 등을 응용한 연구, 시험 및 기술개발에 따른 새로운 이론체계 확립, 첨단 시험장비의 확보 및 고급 기술인력 양성으로 궤도 기술을 국제 수준으로 향상
- 설계 부문은 시속 300km로 운행하는 차량을 안전하게 주행 할 수 있는 궤도구조의 해석 및 궤도용품의 최적 설계방안을 전산화하여 국제 수준으로 향상
- 시공부문은 장대레일 자동전기 용접공장 설비운용 및 고속철도 분기기 제작공장 국내 설비 운용과 궤도부설 공법을 완전 기계화로 된 신공법 시공으로 관련기술 등 국제수준으로 향상
- 재료부문은 고속철도용 궤도 재료의 완전 국산화로 관련산업 기술수준을 국제 수준으로 향상
- 해외 진출 부문은 고속철도 궤도구조 설계

및 시공기술과 궤도용품 해외진출 가능

③ 차량분야

- 차량 시스템 설계부문은 차량구조 및 각부품의 연계성(Interface)의 내진력, 공기압의 기밀대책 설계기술과 일반철도, 지하철 차량시스템 설계기술, 산업용 대용량 드라이브 장비 및 전력용 또는 일반 산업용 전기 기기의 고주파 및 EMI 대책 설계기술을 국제 수준으로 향상.
- 각 부품 설계 및 제작부문에서 주회로 부문인 펜더그라프 및 차단기, 피뢰기의 설계와 제작기술, 변압기의 주변압기 및 보조변압기의 설계와 제작기술, 추진장치 부문인 필터 및 스너버회로, 컨버터 및 인버터의 설계와 제작기술, 제어장치부문인 차량용 인버터 및 컨버터 제어장치, 일반산업용 각종 제어장치, 신호전송 전산화 기술의 설계와 제작기술, 견인전동기 부문인 교류 및 직류 전동기, 일반철도 및 지하철 차량 전동기의 국산화, 제작공장 제조소(Mill)용 및 발전소용 발전기 또는 전기여자기(Exciter)의 설계와 제작기술, 고저압 차단기 및 스위치 부문인 전공접촉기 및 전자접촉기, 차량용 스위치류의 설계와 제작기술 보조전원장치(인버터 및 초퍼) 부문인 차량용 보조 전원장치 및 고신뢰성 무정전 전원장치의 설계와 제작기술, 차체 및 실내장치부문인 차체의 공기역학 및 공기압에 대한 차체의 기밀, 내압구조, 차내 모든설비의 기밀 등에 대한 설계와 제작기술, 마찰제동 장치 부문인 공기압축기 및 제동 유니트, 산업용 대용량 공기압축기 등에 대한 설계와 제작 기술, 대차 및 현수장치 부문인 대차 프레임 현수장치, 차축 및 축상장치, 고속차량대차 및 현수장치에 대한 설계와 제작기술등 차량의 각부품 설계 및



제작동 생산기술 수준을 국제수준으로 향상

- 차량조립 및 차량시스템 시험 검사 부문에서 차량조립 부문인 전산 CAD기술능력과 철도 차량 조립기술 능력, 차량시스템 시험 검사부문인 주회로장치, 견인전동기, 각부하장치, 차량부품 및 조립에 대한 시험검사, 산업용 기기 시험 및 검사용용 수준을 국제 수준으로 향상

④ 전기 분야

- 전기 절연재 부문은 애자류 및 전기절연재 설계, 제작 기술과 고속철도용 애자류 국산화 개발로 국제 기술수준으로 향상
- 중전기 부문은 GIS(Gas Insulated Switchgear) 전압보상장치 및 고주파 억제 장치의 설계, 제작 기술과 고속철도용 변전 설비의 기자재 국산화로 국제 기술 수준으로 향상
- 계측 제어부문은 국내 계측 제어, 정보산업 분야의 전산 H/W, S/W의 설계와 제작기술, 집중원방 감시 제어기술을 국제 기술수준으로 향상
- 전차선(Catenary)부문은 전차선등 전차선로의 설계와 제작기술, 시공기술, 소재 및 재료의 완전 국산화로 고속철도 시속 300km 의 전차선 기술 축적이되어 국제 기술수준으로 향상

⑤ 통신분야

- 대용량 광케이블 전송망 구성설비 및 누설 동축케이블 (LCX : Leakage Coaxial Cable) 무선설비 통신장치의 설계와 제작기술, 종합정보통신처리 시스템 구성 및 운용 기술 등을 국제 기술 수준으로 향상
- 근거리 정보통신망(LAN : Local Area Network)과 종합정보통신망(ISDN : Integrated Service Digital Network) 첨단기술을 국내에 조기확산하여 국산화로 국

가경쟁력을 강화

⑥ 신호분야

- 열차자동제어(ATC)장치 설비부문 실현으로 마이크로 컴퓨터의 중앙처리장치 (Micro-Processor) 응용제어기술과 자동무선(Transponder)에 의한 정보전송기술을 국제기술 수준으로 향상
- 열차집중 제어장치(CTC : Centralized Traffic Control)부문은 컴퓨터 S/W기술, 공장 및 사무자동화 분야와 다른 기계간의 연계성 기술 및 공장무인화를 위한 원격 감시제어 기술을 국제 수준으로 향상
- 전자연동장치 및 안전설비 부문은 전자제어 기술과 공장자동화의 첨단기술인 로봇의 감지(Sensor) 기술을 국제기술 수준으로 향상

2) 기대효과

① 교통난 해소에 미치는 효과

- 서울~부산간 1일 최대 여객 철도수송 능력은 52만명으로 현 경부선 여객 철도수송 능력 20만명 보다 2.5배 증가하며
- 1일 최대 콘테이너 철도 수송능력은 300만 개로 현 경부선 콘테이너 철도 수송능력 35 만개 보다 8.6배 증가한다.

② 국토공간에 미치는 효과

- 시간단축으로 전국을 반나절 생활권으로 형성하여 지역 개발을 촉진한다.
- 광역 대도시권 형성으로 수도권에 밀집된 중추관리 기능 및 전문관리 기능이 지방도 서울~부산간 열차운행 시간

구간	현재(새마을호)	고속철도 개통 후	시간 단축
서울~천안	0 : 53'	0 : 34' ~	0 : 19' ~
서울~대전	1 : 32'	0 : 50' (0 : 47')	0 : 42' (0 : 45')
서울~대구	3 : 03'	1 : 39' (1 : 20')	1 : 24' (1 : 43')
서울~경주	4 : 05'	~ (1 : 36')	~ (2 : 29')
서울~부산	4 : 10'	2 : 40' (1 : 56')	1 : 30' (2 : 14')

※ ()수는 2단계 완공 후 소요시간

시로 이전화가 가능하고 광역 대도시권이 형성되어 지역 경제가 활성화 된다

- 도시 과밀화가 해결되고 각 교통축에 따라 산업, 금융, 업무, 문화, 관광등 도시개발을 촉진한다.

③ 에너지 절감 및 환경보존 효과

- 자동차, 항공기에 비해 에너지가 절감되고 대기오염 물질 배출이 적어 환경보존에 기여한다.
- 승객 1인당 에너지 효율은 자동차의 2.5배, 항공기의 4.2배 수준임.

④ 철도에 미치는 효과

- 철도기술 수준을 국제수준으로 향상하여 써비스의 질을 향상
- 철도경영 적자를 흑자로 전환하여 철도경영 개선에 기여한다.

1. 고속철도의 핵심기술과 그 외부 영향

1) 사업시행 방법을 핵심기술방법

(Core System)으로 추진

고속철도는 토목, 궤도, 건축, 차량, 전기, 제어, 전자, 통신, 기계설비등 산업종합 집합체 이므로 이와 관련된 산업기술 능력을 국제수준으로 향상시켜 국가경쟁력을 강화하므로 사업시행 방법을 핵심기술 방법으로 추진하고 있다.

핵심기술 방식이란 국내기술로 설계와 시공이 가능한 토목, 건축, 궤도의 레일, 침목, 자갈, 체결구, 전기 송변전설비, 신호 연동설비는 국내기술로 시행하고 국내에서 주관하여 국내기술로 시행하나 국제 수준에 미흡한 부분은 외국기술을 지원 받아 국내기술화하며, 국내 기술로 불가능하고 고속철도 운행에서 안전에 직접 관련되는 차량과 차량에 동력을 공급하는 차량 수전설비인

펜터그라프(Pantograph) 및 전차선(Catenary), 신호설비인 열차집중 제어설비중 열차 자동제어(ATC : Automatic Train Control) 장치는 차량을 공급하는 외국에서 도입하여 단계적으로 국산화하는 방식을 말하며 국내 기술로 불가능한 차량, 전차선 및 펜터그라프, 열차동제어장치 기술을 핵심기술로 하였다.

국내기술로 시행하나 외국기술을 지원 받아 국제수준으로 향상하는 부분은

- 첫째 토목, 건축분야 : 설계속도 350km/h에서 교량설계의 동역학 검토(Dynamic Analysis)와 터널 설계의 공기역학 검토(Aerodynamic Analysis), 궤도와 교량간의 연계성(Interface) 설계의 온도신축을 고려한 레일 축력검토, 건축 진동감소 설계의 스프링 박스(Spring box)등 설계, 궤도시험설비 및 검사용 장비설비와 운용, 장대 레일 전기자동 용접공장 설비와 운용, 가동 분기기의 제작공장 설비와 운용,
- 둘째 차량분야 : 차량기지의 차량검수 및 시험장비 설비와 운용, 특수공구의 설비와 운용
- 셋째 전기분야 : 전차선로의 시험 및 검사 장비 설비와 운용, 신호제어용 컴퓨터 및 부속설비와 운용, 역무설비에서 차표를자동으로 판매하고 예약하는 설비 및 자동집개찰 설비와 운용하는 자동화 설비를 정하여 추진하고 있다.

2) 핵심기술은 기술이전을 받아 단계적으로 국산화하도록 추진

1994. 6. 프랑스 알스톰사(ALSTHOM)와 차량등 핵심장비 도입계약을 체결하고 도입협상과정에서 차량 등 도입가격뿐만 아니라 기술이전과 국산화에 더 비중을 두어 도입되는 모든 부분의 기술이전을 받고 제조가격의 50% 이상을 국산화



하도록 하였으며 업체간 개별 기술이전 계약에 의해 제조, 판매권을 확보해 향후 국내와 해외 고속철도 시장에 진출할 수 있도록 하였다.

국내 차량제작 업체는 향후 국내 프로젝트에 대해 독점적인 판매 권한을 갖게하고 프랑스 알스톰사가 이미 특정회사와 기술제휴를 하여 독점권을 부여한 북아메리카 대륙과 유럽을 제외한 전세계 시장에 고속철도 차량시스템을 판매할 수 있는 권한을 확보하였을 뿐만 아니라 북아메리카 및 유럽지역도 계약제품 및 조건에 따라 상호 협의하여 진출할 수 있도록 하였다.

또한 프랑스에서 진행중인 다음세대 고속철도 연구개발에 우리나라 연구진이 공동으로 참여할 수 있도록 계약조건에 포함하여 프랑스 알스톰사와 관련연구기관 및 대학에서 고속철도 핵심기술에 대한 기반기술과 다음 세대기술을 이전받아 향후 한국형 고속철도 핵심기술 개발에 응용할 수 있도록 하였다.

기술이전은 기본 계약 조건에 따라 국내업체가 개별적으로 기술이전 계약을하여 설계, 제작, 시험, 시공등은 민간주도로 이루어지고 고속철도건설공단에서 차량시스템간의 연계성(Interface) 및 설계기술, 운영, 보수유지 기술을 이전 받도록 하였으며 국내 연구기관은 민간기업이 기술을 완전히 이전 받을 수 있도록 지원하게 하였다.

국내업체는 기술이전을 받을 수 있는 팀을 구성하여 설계, 제작, 시험, 시운전, 시공기술 등 전과정에 이들을 파견하고 TGV기술을 이전 받도록 하였다. 또한 국내업체는 품질관리를 ISO-9000계열의 인증서를 획득하도록 하여 품질을 국제기술수준으로 향상하도록 하였다.

경부고속철도가 완공되면 서울~부산간 교통체

증 해소는 물론 우리나라 철도기술을 국제수준으로 향상시키고 최첨단 기술이전으로 국내의 관련 산업기술을 발전시켜 국가경쟁력을 강화하는데 크게 기여할 것이 틀림이 없다고 생각한다.

이러한 첨단기술을 국내기술로 완벽하게 토착화 시키려면 국내기술진이 직접 계획, 설계, 제작, 시공에 참여하고 국제기술수준의 품질관리 기법으로 완벽하게 시공하여 국제적 공증을 받는 기술수준까지 향상시켜야 한다.

21세기를 대비한 국가경쟁력 강화는 새로운 기술개발과 국내 기술수준을 국제 기술수준으로 향상시키지 않으면 불가능하므로 언젠가 누구든지 반드시 시행하여 넘어야 할 산이며 만약 이를 계을리 한다면 우리나라는 국제경쟁에서 낙오하고 말것이다.

특히, IMF시대를 맞이한 우리나라는 그 어느 때보다도 국내 산업활성화와 실업률 감소, 국가 경쟁력을 강화하여 수출을 증대해야 하므로 관련 산업을 활성화 시키고 기대효과가 큰 대형 건설사업인 경부고속철도 건설을 적극적으로 지원하여 추진해야 한다고 생각한다.

앞으로 국력 낭비를 예방하고 국익을 극대화시키기 위한 경부고속철도 건설사업을 원활하게 추진할 수 있도록 국민 여러분과 우리기술진의 적극적인 협조와 지원을 바랍니다.

(원고접수일 1998. 12. 31)

1. 고속철도(1998. 한국고속철도건설공단)
2. 고속철도 소식(1997. 한국고속철도건설공단)
3. 21세기의 비전 한국고속철도(한국고속철도건설공단)
4. 경부고속철도 건설의 기술특성(토목분야)과 국내산업에 미치는 영향(1993. 9 한국과학기술재단)
5. 경부고속철도 이렇게 건설되고 있습니다.
(한국고속철도건설공단)
6. 경부고속철도건설의 효율적 추진을 위한 공청회
(1997. 9. 10 교통개발연구원, 한국고속철도건설공단)